



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

I134

11/22

POWER SPRAY® BLANCHIMENT

RÉNOVATEUR BLANCHISSANT, ANTI-MOISSISURE

Spécial joints et surfaces

Élimination
moisissures



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Préparation à hauts pouvoirs détergent, nettoyant et détachant.
- Désincruste les salissures organiques dans les salles de bains, les locaux sanitaires, endroits humides ou avec zones de condensations des buées.
- Solubilise et élimine IMMÉDIATEMENT :
 - les taches provenant des tanins d'origine végétale,
 - les taches constituées par des incrustations de moisissures,
 - les coulures provenant de développement d'algues vertes ou brunes.
- Détruit les mauvaises odeurs de moisi.
- Se rince facilement.

UTILISATIONS

- Rénove le mobilier de jardin en plastique.
- Blanchit et entretient les joints des surfaces carrelées, sols, murs de douches, bordures d'éviers, baignoires, cabines et rideaux de douches, cuvettes et contours des pieds des W.C., bondes d'évacuations en inox ou chromées, caves, vitrines des locaux avec problèmes de condensations, joints de portes des chambres froides et des camions frigorifiques, bas de fenêtres dans les locaux humides.
- Utilisé par les collectivités, l'agroalimentaire, les cuisines, hôtels, restaurants, piscines, salles de sports, centre de thalassos, campings, par les transporteurs/frigoristes, magasins, G.M.S...

MODE D'EMPLOI

- Dans le cas de joints particulièrement secs, les humidifier légèrement avec de l'eau.
- Pulvériser sur les joints à nettoyer ou les imprégner à l'aide d'une éponge dans le cas de supports sensibles aux détachants afin d'éviter les projections.
- Laisser agir 5 à 10 minutes pour un résultat optimal. Si nécessaire, activer le nettoyage à l'aide d'une éponge ou d'une brosse humide.
- Rincer complètement à l'eau claire.

COMPOSITION

Préparation en eau désionisée à base d'agents de surface anioniques et non ioniques de fonctions nettoyantes et rénovatrices actives sur les salissures et dépôts organiques, agent facilitant l'application abaisseur de tension superficielle.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : microgel limpide incolore

Odeur : légère de citron

Masse volumique : 1115 g/l $\pm$ 20g/l

Tension superficielle à 1 % : 35,8 dyne/cm

pH pur : 13 environ

Viscosité : 356 cps—mob 4 vitesse 100 tr/min

CONFORMITÉ

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.



PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.