FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex
Tél. : 05 65 81 16 37 - Fax : 05 65 81 29 98 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr
Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

VÉGÉ-MULTI

NETTOYANT TECHNIQUE MULTI-FONCTIONS SANS ODEUR ET NON TOXIQUE

Formulation végétale

Brevet n°EP 10 305 274.2

FABRICATION FRANÇAISE

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Nettoyant technique végétal très polyvalent : dégrippe, dégraisse, désoxyde, dégoudronne, désincruste, lubrifie, chasse l'humidité, dilue les encres, facilite l'élimination des résidus de colles, mastics, enduits, résines.
- Grâce à son pouvoir solvant élevé (IKB supérieur à 71) remplace aisément les solvants d'origine pétrolière.
- Elimine rapidement tous les dérivés pétroliers d'origine organique, tous les types de goudrons.
- Convient pour le nettoyage des moteurs (poids-lourds, autos, motos, navires).
- Excellent substitut aux diluants des colles d'origine pétrolière.
- Dépose une pellicule protectrice qui prévient les formations de rouille et d'oxydation.
- Chasse l'humidité du matériel électrique hors tension.
- Compatible avec la plupart des matériaux : métaux ferreux ou non, plastiques, élastomères, caoutchoucs...
- N'émet aucune vapeur et est pratiquement inodore.

RECOMMANDATIONS MODE D'EMPLOI

- Utiliser pur ou dilué (jusqu'à 50 % dans l'eau), appliquer au pinceau ou au chiffon. Rincer à l'eau, au jet ou avec un matériel à haute pression lorsqu'un rinçage mécanique est nécessaire.
- Peut être dilué préalablement avec de l'eau douce ou salée jusqu'à 50 % pour la réalisation d'émulsions stables durant 1 à 2 h en fonction de la température extérieure.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Composition à 100% d'origine végétale, matières premières facilement biodégradables.
Parmi les principaux composants : agents de surfaces 100 % d'origine végétale, huile de ricin modifiée, agrosolvant vert.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect	:	liquide limpide vert/bleu
Odeur	:	faible
Densité	:	0.90 +/- 0.02
Point éclair en vase clos	:	>130
IKB norme ASTM D 1133	:	71
Point de congélation	:	1° C (+/- 1° C)

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218