FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex
Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr
Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

N77S10
12/22

DOZIM

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Poids net du coffret équipé : 1,1 kg
- Dimensions : h178 x L193 x 138 mm
- Pression de refoulement : 0,8 bars
- Tension : 24 V (transformateur 220 V/24 V incorporé)
- Hauteur d'aspiration : 3 m
- Débit de pompe péristaltique : 1500 ml/h
- Coffret moulé étanche.
- Interrupteur ON/OFF pour le détartrage de l'appareil.
- Faible encombrement, robuste, raccordement facile.
- Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans).
- Gestion du débit par horloge digitale : réglage simplifié et précis. En cas de coupure de courant, la pile de l'horloge du DOZIM permet de sauvegarder les programmations du doseur : aucune perte de données de l'appareil.

COLIS

- 1 DOZIM
- 1 Kit Tuyau
- 1 Tuyau PEBD Ø 4x6 pour aspiration et refoulement
- 1 Pochette d'accessoires
(crépine de lavage, visserie,embout droit noir)
- 1 Notice technique

INSTALLATION - MISE EN SERVICE

- Fixer l'appareil à l'aide du gabarit de perçage et de la visserie.
- Raccorder le DOZIM à une tension d'alimentation protégée de 230 VAC.
- Régler l'horloge, le débit puis les programmations Marche/Arrêt.
- Le DOZIM est prêt à fonctionner.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218