



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

M200
02/23



GANTS 493 ULTRANITRIL MAPA

NITRILE - GARANTI
SANS SILICONE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Conditionnement : la paire
- Finition intérieure : Fflockée - Finition extérieure : relief antidérapant
 - Longueur du gant (cm) : 45 - Epaisseur (mm) : 0.55
- Domaine d'utilisation : industrie mécanique/automobile, industrie chimique, autres industries
 - Durée de vie optimisée : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)
- Excellente protection lors de manipulations intensives de produits chimiques à haut-risque
 - Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant
- Conforme avec les exigences concernant les équipements de protection individuelle dans la protection des végétaux selon la BVL

CONSEILS D'UTILISATION & CONDITIONS DE LAVAGE

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE" de type.
 - L'usage du gant est déconseillé aux sujets sensibilisés aux dithiocarbamates et aux thiazoles
 - Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact permanent avec le produit chimique pour une durée supérieure au temps de passage mesuré ; Utiliser 2 paires en alternance, en cas de contact prolongé avec un solvant.
 - En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.
 - Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent ni craquelures, ni déchirures.
 - Avant de retirer les gants, les nettoyer selon la procédure suivante :
 - utilisation avec des peintures, pigments et encres : nettoyer avec un chiffon imbibé du solvant approprié, puis essuyer avec un chiffon sec
 - utilisation avec des solvants (diluants...) : essuyer avec un chiffon sec
 - utilisation avec des acides ou produits alcalins : rincer abondamment à l'eau courante puis essuyer avec un chiffon sec
- Attention : l'utilisation des gants ainsi que tout autre procédé de nettoyage non recommandés peuvent altérer les niveaux de performance.

TAILLES



● ● ● ● ● ● ● ● M200T8 - TAILLE 8

● ● ● ● ● ● ● ● M200T9 - TAILLE 9

● ● ● ● ● ● ● ● M200T10 - TAILLE 10

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218