



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

N98S10

12/22

# FONTAINE CLEAN MOBILE



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Bac de travail : 430 x 420 x 60 mm
- Hauteur capot ouvert : 700 mm
- Débit de la pompe : 15 litres /min (selon la densité du produit)
- Capacité d'utilisation : 15 litres
- Poids maxi dans le bac de travail : 10 kg
- Filtre de bonde : inox
- Poids à vide : 9 Kg
- Matériaux : PEHD
- Rampe de support outillage
- Casier de rangement
- Pinceau de nettoyage interchangeable
- Bouchon de vidange incorporé
- Mise en route par simple branchement au secteur (220 V)
- Puissance nominale 0.7 ampères

## COMPATIBILITE

L17. VEGE-FLUIDE 4 X 5 litres



L40. BIO-FIR-FONTAINE (20l)



## UTILISATION

- 1 - Enlever le bouchon de bonde, verser le bio-nettoyant dans le bac de nettoyage. Le produit s'écoule dans la valise.
- 2 - Brancher le cordon d'alimentation sur une prise normalisée 220/230V-10/16 ampères comportant une borne de mise à la terre. La pompe active la circulation et le pinceau est alimenté. La fontaine est opérationnelle pour le nettoyage des pièces.
- 3 - Pour déplacer la fontaine sans vidanger la solution, soulever la, à plat, à l'aide des 2 encoches situées de part et d'autre de la valise. Maintenir la fontaine à plat lors du transport et enfoncer la bonde pour éviter l'écoulement.
- 4 - Vérifier régulièrement le niveau de produit et compléter si nécessaire pour éviter que la pompe ne tourne dans le vide.
- 5 - Pour vidanger la fontaine, il suffit de dévisser le bouchon rouge situé à droite sous le bac de nettoyage.

## PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1