



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

E04
07/21

CHIM-OIL

**AGENT DE DECOFFRAGE DIFFERE HAUTE QUALITE
PRET A L'EMPLOI**



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Produit de démoulage différé prêt à l'emploi, de haute qualité, classé « Pur Synthèse ».
- Assure le décoffrage de tout béton, après durcissement du ciment.
- Améliore l'aspect du parement du béton.
- Adapté pour le décoffrage des bétons banchés, bétons étuvés, bétons préfabriqués associés enduits, peintures (respecter les conditions définies par les règles de l'art de l'application des revêtements).
- Utilisable à des températures comprises entre +5 et +35°C.
- Etuvage possible jusqu'à 80°C.

MODE D'EMPLOI

- Bien nettoyer le pulvérisateur avant application.
- Pulvériser CHIM-OIL sous forme de film régulier sans marque ni surcharge. La pression du pulvérisateur doit être comprise entre 4 – 6 bars.

Consommation :

- 50 m² au litre sur banches métalliques
- 30 m² au litre sur banches en contre-plaqué.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect :	liquide jaune	Inflammabilité :	inflammable, non irritant
Densité :	0,6 ± 0,1	Viscosité cinématique à 20°C :	25 ± 3 mm ² /s
Point éclair :	> 100°C	Taux de COV :	< 3%
Etuvage :	possible jusqu'à 80°C	Classification SYNAD :	pur synthèse

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger avec d'autres huiles.
- En cas de gel et prise en masse, dégeler et homogénéiser à nouveau avant utilisation.
- Lors de l'utilisation, travailler dans les locaux aérés.
- Porter des lunettes et des vêtements de contact appropriés.
- Ne pas manipuler en présence d'une flamme.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations. Phrases de risque : Phrases de sécurité : S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S 23 Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.

Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218