



FIRCHIM FRANCE S.A.S.


Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

HFIROBT
05/24

OBTURATEUR D'ÉGOUTS



AVANTAGES

- Résiste aux passages des véhicules et aux U.V..
- Réutilisable.
- Matière souple permettant d'épouser parfaitement les avaloirs avec des angles à 90°C.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES - UTILISATIONS


- Obturateur bi-couche souple.
- Polyuréthane très collant (régénérant) sur 1 face, tissu ensuit collé sur la 2^{ème} face (compatible produits chimiques).
- 4 poignées pour manutention.
- Permet l'obturation des grilles d'égouts et avaloirs d'eaux de pluie en bordure de trottoir.
- Résistant à la majorité des produits chimiques et hydrocarbures, sauf acide sulfurique sur lequel on constate un retrait de la matière en cas de contact prolongé.

MODE D'EMPLOI

PRÉVENTIF: avant les opérations de chargement et déchargement de produits polluants.

CURATIF: lors de déversements accidentels.

- Bien nettoyer le sol avant application de l'obturateur.
- Dérouler l'obturateur et positionner la face collante sur la grille ou avaloir à protéger.
S'assurer d'un dépassement de 10 cm minimum de chaque côté.
- Après utilisation, bien nettoyer la face collante à l'aide de savon ou de détergent (type produit à vaisselle) ainsi que de l'eau (tiède si possible, ce qui permet de régénérer plus rapidement le collant).
- Dans le cas d'un contact prolongé avec un produit, vérifier l'état de l'obturateur: s'il est devenu rigide ou déformé, procéder à son remplacement.



CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Préparation à base de complexes moléculaires hydrodispersables et biodégradables, de fonctions abaisseurs de tension superficielle, d'additifs stabilisants.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : 60X60 cm (réf HFIROBT6060) - 3 Kg
70x70 cm (réf HFIROBT7070) - 4 Kg
80x80 cm (réf HFIROBT8080) - 6,2 Kg
90x90 cm (réf HFIROBT9090) - 8,3 Kg
- Epaisseur : 9 mm
- Couleur : jaune



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218