



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

**Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution**


A16  
07/24

# LUBRICHAIN

LUBRIFIANT POUR CHAINES

HUILE POUR USINAGE

TARAUDAGE PERÇAGE FILETAGE



*Permet une excellente évacuation des thermies*

## AVANTAGES

- Exempt de chlore et de nitrites.
- Insoluble dans l'eau.
- Excellentes propriétés anti-corrosion, anti-soudure, anti-usure et anti-rouille.
- Gaz propulseur ininflammable.
- Volume net = 97% de matière active.
- Utilisation multiposition : tête en haut et tête en bas.

## CARACTÉRISTIQUES

- Mélange de bases minérales raffinées et naturelles additivées.
- Pouvoir mouillant, pénétrant et d'extrême pression avec des propriétés anti-soudure, anti-usure, antirouille et anti-corrosion.
- Permet une excellente évacuation des thermies.

## UTILISATIONS

Spécialement recommandée sur la plupart des métaux de type inox, chrome et leurs alliages pour le taraudage, le perçage et le filetage de petits diamètres, sciages, tournages, grâce à sa faible viscosité, son pouvoir mouillant et pénétrant.

Efficace pour les aciers spéciaux comme le fer, la fonte, le cuivre, le bronze, l'aluminium et les métaux non ferreux.

## MODE D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Vaporiser sur les surfaces à traiter.

Répéter l'opération de lubrification régulièrement au cours des travaux.

*Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.*

*L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.*

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect	: liquide brun
Point d'éclair de l'huile	: > 180°C
Viscosité	: 132 mm <sup>2</sup> /s après évaporation des solvants (PA 40°C)
Densité relative	: 0,88 (PA)
Point d'écoulement	: -5°C après évaporation des solvants

## BOITIER

Matière	: fer blanc
Format	: 65 x 195 (650 ml)
Gaz propulseur inflammable	



## PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049  
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218