

OUATE 1000 BLANCHE

BOBINE D'ESSUYAGE BLANCHE



Pure ouate de cellulose

- Conforme à la norme NF Q34-100.
- Ecolabel 05/002/001.
- Agréée contact alimentaire.
- Traitement WS (résistance malgré humidité).



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Couleur : blanche
- Grammage par pli : 17 g/m²
 - Nombre de plis : 2
 - Gaufrage : lisse
- Nombre de formats : 1000
 - Perforation : 33 cm
 - Laize : 22,60 cm
- Surface/feuille : 745,80 cm²
- Diamètre mandrin : 61,30 mm (mandrin déchirable)
- Diamètre extérieur : 26,00 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Allongement longitudinal : 16 %
- Résistance sens traction : 425 N/m
- Résistance sens traction - humide : 70 N/m
 - Résistance sens travers : 210 N/m
- Résistance sens travers - humide : 35 N/m
 - Taux de blancheur : 81,00 %
 - Azurant optique : non

COMPATIBILITÉ

S'utilise avec N30S01 & N31S01

..... DÉVIDOIR 1000 F MÉTAL (réf. N30S01)

..... DÉVIDOIR 1000 F PLASTIQUE (réf. N31S01)



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.