



MELUDOSE SANI FL

Tuyau de refoulement 1m50
Hauteur max d'aspiration 2m
Longueur alimentation eau 1m50

Conforme Norme EN1717

COLIS

- 1 MELUDOSE SANI FL
- 1 Pochette d'accessoire
- 1 Ligne d'aspiration
- 1 Lest pour ligne d'aspiration
- 1 Flexible d'alimentation d'eau
- 1 Tuyau de refoulement diam 12x6 - Lg 1m50
- 1 Réglette de fixation
- 1 Notice d'installation

CARACTERISTIQUES

- S'utilise avec une eau ne dépassant pas 55°C.
- Pression d'alimentation d'eau à l'entrée de l'appareil: 1,5 bar mini - 6 bar maxi.
- Hauteur maximale d'aspiration: 2 m.
- Alimentation par tresse inox Lg 1m50 DN13 FF1/2".
- Réglage de la concentration facile: des gicleurs de couleur dosent le produit de 0,05 à 2.20% (pour un tuyau de 1m50).
- Débit 30L/min.
- Coffret moulé en ABS.
- Vanne d'alimentation 1/4 de tour avec tête céramique.
- Pulvérise une solution pré-dosée destinée au nettoyage.
- Possibilité d'assemblage: monté seul ou fixé ensemble via une réglette de fixation (jusqu'à 4 coffrets).
- Poids net du coffret équipé seul: 0.750kg
- Dimension du coffret seul: H210 x L140 x P112 (mm)

UTILISATION

- Conçu pour diluer des produits à un pourcentage précis et fiable.
- Destiné à la dilution de produits chlorés pour le remplissage de seaux, bacs de plonge ou auto-laveuses.
- Coffret compact pour accueillir jusqu'à deux systèmes de dosage par coffre (encombrement réduit).
- Vanne quart-de-tour à tête céramique qui apporte souplesse d'utilisation et fiabilité.

GICLEURS	%	couleur
ORANGE	0,05	
POURPRE	0,10	
NOIR	0,15	
VERT FONCE	0,20	
JAUNE	0,25	
BLEU VIF	0,40	
TRANSPARENT	0,45	
ROSE	0,50	
ROUGE VIF	0,60	
VERT CLAIR	0,80	
BLANC	1,10	
BLEU	1,40	
SANS gicleurs	2,20	

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.