



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

F65
04/23

FIRCOL-FLEX+

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ ADHÉSIVE TRANSPARENT À PRISE RAPIDE

Pour réparations diverses



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Adhérence forte et immédiate sur toutes les surfaces.
- Présente une forte capacité d'adaptation même sur surfaces irrégulières.
- Flexible, peut compenser l'expansion.
- Imperméable, étanche à l'air.
- Utilisable en intérieur et en extérieur.
- Durable, résistante aux intempéries et aux U.V., bonne tenue en température.
- Offre une belle finition, peut être peinte.
- Répare les gouttières et tuyaux de descente, canalisations.
- Étanchéifie les écoutilles de toit, baies vitrées, toits de camping-car, bâches de camion.
- Restaure les éclairages extérieurs, soudures de construction sur verre et métal...

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer, dégraisser la surface à réparer.
- Appliquer la bande sans toucher le côté adhésif.
- Lisser la bande, exercer une pression en insistant sur les côtés et autour des irrégularités.
- Retirer le film protecteur. L'adhésion est immédiate.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleur	: transparent
Adhésif	: acrylique
Support	: acrylique
Pouvoir adhésif	: 100 N/25mm
Charge de rupture	: 37 N/25 mm
Épaisseur	: 1 mm
Dimensions	: 38 mm x 5 m
Résistance à la température	: entre -20°C et +70°C
Température d'application	: entre 15°C et 30°C
Temps de conservation	: minimum 24 mois à 20°C



PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1