



FIRCHIM FRANCE S.A.S.

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

A31
01/23

FLUOPEINT *A séchage rapide*

TRACEUR DE CHANTIER FLUORESCENT

Pour marquage provisoire



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Utilisé pour divers travaux de marquage et de repérage au sol dans les domaines de la géodésie, voirie, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques.
- Facile d'utilisation, capot sécurisant, pratique, précis et breveté dont la couleur indique celle de la peinture.
- Excellente adhérence sur supports divers, même humides (bétons, bitumes, gazon, graviers, sables, minéraux, bois).
- Séchage rapide : environ 5 minutes.
- Très bon pouvoir couvrant.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Longue durée de marquage : 9 à 12 mois selon les supports, les conditions d'application et l'exposition aux U.V.
- Haute visibilité.

MODE D'EMPLOI

- S'applique manuellement ou avec notre matériel d'application.
- Bien agiter l'aérosol tête en bas avant chaque utilisation pour bien mélanger la peinture (entendre nettement les billes).
- Purger après chaque utilisation pour nettoyer la valve et le diffuseur.

NOTA : températures d'utilisation : -15 à 50°C.

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Liant acrylique, pigments minéraux et organiques, exempt de solvants chlorés et de composés aromatiques (toluène, xylène, etc.)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Couleurs disponibles : **vert (A31V)**, **rouge (A31R)**, **bleu (A31B)**, **orange (A31O)**, **jaune (A31J)** et blanc (A31)


Temps de séchage : 5 min (sec au toucher, suivant les conditions ambiantes)

Gaz propulseur : mélange spécifique isobutane et propane

Durée du marquage : 9 à 12 mois

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Doit être conservé entre 15 et 25°C et entre 50 et 60 % d'humidité relative. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Tenir éloigner de tout(e) source de chaleur et de la lumière solaire. Comme pour toute autre opération de manutention et de stockage, il est particulièrement recommandé de ne pas fumer.



PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.