



**FIRCHIM FRANCE S.A.S.**

Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex

Tél. 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr

**Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution**

A32  
01/23

# M.T.P.

## MASQUEUR TEMPORAIRE DE PANNEAUX D'INFORMATION

Teinte : noire



### PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Permet l'occultation momentanée de surfaces, panneaux d'information ou de signalisation, supports d'affichage.
- S'applique facilement, sèche rapidement.
- Laisse, après évaporation, une couche uniforme et opaque de caractère hydrophobe et résistante aux intempéries.
- Ne constitue pas un support stable ou favorisant l'adhérence des affiches.
- S'élimine facilement et rapidement à l'aide d'un chiffon sec ou de ouate d'essuyage.
- Utilisé par la D.D.E. pour le masquage temporaire des panneaux routiers de direction, d'information...

### MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur support sec, propre et dépoussiéré.
- Bien agiter l'aérosol avant utilisation.
- Effectuer une pulvérisation à 20 cm de la surface.
- Après utilisation purger l'aérosol tête en bas, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton poussoir.

### CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide fluide

Teinte : noire

Masse volumique : 825 g/l ± 20 g/l

Réaction chimique : neutre

Odeur : inodore

Gaz propulseur : propulseur hydrocarboné



### PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

Page 1 sur 1